



EINBAU- UND ZUBEHÖRTEILLISTE	
Pos.	Menge
133	7
134	2
135	1
136	1
137	1
138	1
139	1
140	1
141	1
142	1
143	1
144	1
145	1
146	1
147	1
148	1
149	1
150	1
151	1
152	1
153	1
154	1
155	1
156	1
157	1
158	1
159	1
160	1
161	1
162	1
163	1
164	1
165	1
166	1
167	1
168	1
169	1
170	1
171	1
172	1
173	1
174	1
175	1
176	1
177	1
178	1
179	1
180	1
181	1
182	1
183	1
184	1
185	1
186	1
187	1
188	1
189	1
190	1
191	1
192	1
193	1
194	1
195	1
196	1
197	1
198	1
199	1
200	1

Mindestwerte der Biegeulen- durchmesser d _{br}	Stabdurchmesser d_{st}	Bügel- Stabdurch- messer d_{br}
20 - 28	4	7
28 - 36	5	8
36 - 44	6	9
44 - 52	7	10
52 - 60	8	11
60 - 68	9	12
68 - 76	10	13
76 - 84	11	14
84 - 92	12	15
92 - 100	13	16
100 - 108	14	17
108 - 116	15	18
116 - 124	16	19
124 - 132	17	20
132 - 140	18	21
140 - 148	19	22
148 - 156	20	23
156 - 164	21	24
164 - 172	22	25
172 - 180	23	26
180 - 188	24	27
188 - 196	25	28
196 - 204	26	29
204 - 212	27	30
212 - 220	28	31
220 - 228	29	32
228 - 236	30	33
236 - 244	31	34
244 - 252	32	35
252 - 260	33	36
260 - 268	34	37
268 - 276	35	38
276 - 284	36	39
284 - 292	37	40
292 - 300	38	41
300 - 308	39	42
308 - 316	40	43
316 - 324	41	44
324 - 332	42	45
332 - 340	43	46
340 - 348	44	47
348 - 356	45	48
356 - 364	46	49
364 - 372	47	50
372 - 380	48	51
380 - 388	49	52
388 - 396	50	53
396 - 404	51	54
404 - 412	52	55
412 - 420	53	56
420 - 428	54	57
428 - 436	55	58
436 - 444	56	59
444 - 452	57	60
452 - 460	58	61
460 - 468	59	62
468 - 476	60	63
476 - 484	61	64
484 - 492	62	65
492 - 500	63	66
500 - 508	64	67
508 - 516	65	68
516 - 524	66	69
524 - 532	67	70
532 - 540	68	71
540 - 548	69	72
548 - 556	70	73
556 - 564	71	74
564 - 572	72	75
572 - 580	73	76
580 - 588	74	77
588 - 596	75	78
596 - 604	76	79
604 - 612	77	80
612 - 620	78	81
620 - 628	79	82
628 - 636	80	83
636 - 644	81	84
644 - 652	82	85
652 - 660	83	86
660 - 668	84	87
668 - 676	85	88
676 - 684	86	89
684 - 692	87	90
692 - 700	88	91
700 - 708	89	92
708 - 716	90	93
716 - 724	91	94
724 - 732	92	95
732 - 740	93	96
740 - 748	94	97
748 - 756	95	98
756 - 764	96	99
764 - 772	97	100

Lagegliederung der oberen Bewehrung - nach BRV-Kriterien "Verankerungen"			
Betondeckungs-/Expositivklassen:	Expositivklasse	Dübel (mindest)	Stiftlich
Absoluter höchster	Xc1	2,5	2,5
Absoluter höchster	Xc2	3,0	3,0
Betonfestigkeitsklasse: C30/37			
Betonfestigkeitsklasse: Bst 500 S (A) nach DIN 488			
Besondere Anforderungen:			

Vom Prüfingenieur freigegeben am: _____

Alle Maße am Bau prüfen!
Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Architekten/Ingenieurs und mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären.

